

TENSOLAC – ACIDO FUERTE

Para remover incrustaciones calcáreas



Aspecto: liquido translucido

Olor: característico

PH: acido.

Solubilidad: excelente en agua dura y blanda

Carácter: anionico.

Propiedades: limpiador acido, formulado para evitar las incrustaciones o depósito de calcio. Para utilizar en la limpieza mecánica en circuitos cerrados donde la espuma sea un inconveniente.

Forma de uso:

Luego de enjuague del lavado alcalino, hacer lavado acido , una ,dos , o tres veces por semana según sea necesario .

1°-preparar y recircular una solución de Tensolac acido fuerte durante 10 Minutos preferentemente no menor a 80°.

2°-dejar equipo inundado , drenar antes de próximo ordeño descartando los Primeros chorros de leche.

3°-continuar con rutina de ordeño.

LAVADO MANUAL: por su formulación contenido un ácido agresivo, no se lo indica para lavado manual. Pero en caso de ser necesario, constatar el uso de la vestimenta adecuada por parte del personal (antiparras, guantes, delantal)

Concentración de uso: según dureza de agua de 0.5% a 1%

En ambos casos las superficies tratadas perderán el aspecto blanquecino y aumentaran su brillo, resaltando el pulido sanitario.

Precauciones: enjuagar bien piso para evitar deterioros:

Presentación: bidones

Aprobado SE.NA.SA: C105/99